een Hall-sensor zijn (pagina 13, regel 9). Indien de vakman dit elektromagnetische systeem toepast bij de inrichting bekend uit D1 dan wordt de lamp volgens conclusie 1 verkregen. Hierom zijn conclusie 1 en de van conclusie 1 afhankelijke conclusies 5, 9 en 12 niet inventief op basis van de combinatie van D1 en D2.

Bij het elektromagnetische systeem volgens D2 wordt het signaal van de positiesensor ('position and orientation sensor 308', dit kan een Hall-sensor, laser-sensor of optische sensor zijn, pagina 13, regels 1-13) die de aanwezigheid van de te leviteren lichtbron detecteert, gebruikt om de voeding van de spoelen in de basis van de lamp in te schakelen (pagina 14, regels 6-20). De vakman die het electromagnetische systeem volgens D2 toepast bij de inrichting bekend uit D1 zal direct inzien dat hij de lamp in de basis van D1 ook in moet schakelen op basis van het signaal van de positiesensor dat gebruikt wordt om het magneetveld in te schakelen, om te zorgen dat het beweegbare deel licht geeft. De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 en 3 zijn hierom niet inventief op basis van de combinatie van D1, D2 en de kennis van de vakman.

Het beweegbare deel volgens D1 kan een gedeeltelijk transparant materiaal ('light transmissive portion 13a'), lichtweerkaatsende oppervlakken ('reflective surfaces', 'mirrors'), een lichtverspreidend deel ('light dispersing portion 17') en verschillende lichtverspreiders omvatten, waaronder glasdeeltjes ('pieces of diffractive prisms and glass'), zie alinea's [0041]-[0044]). De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 6-8 zijn hierom niet inventief op basis van de combinatie van D1 en D2.

In D1 wordt niet genoemd hoe het fosfor wordt aangebracht en welke kleur licht het fosfor uitstraalt. Ook wordt niet vermeld welk type lichtbron in de basis wordt gebruikt en welke golflengte licht deze uitstraalt. Conclusies 10, 11, 13 en 14 zijn daarom nieuw. Het behoort tot de basiskennis van de vakman op het gebied van het verlichten van geleviteerde voorwerpen dat de keuze van het gebruikte fosfor in combinatie met de gebruikte golflengte van het licht de kleur van het door het fosfor uitgestraalde licht bepaalt. Deze vakman zal zonder inventieve arbeid een golflengte van het licht en een fosfor kiezen die samen de gewenste kleur van het door het fosfor uitgestraalde licht opleveren. Het gebruik van een LED-lichtbron en het aanbrengen van het fosfor in een coating zijn triviale maatregelen die de vinding geen inventiviteit kunnen verschaffen. De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 10, 11, 13 en 14 worden niet inventief bevonden op basis van de combinatie van D1, D2 en de kennis van de vakman.

Het beweegbare deel volgens D1 wordt boven de basis ('base 3') geleviteerd. Conclusie 4, waarin dit deel magnetisch wordt opgehangen onder elektromagnetische spoelen is daarom nieuw ten opzichte van D1. De vakman op het gebied van het verlichten van geleviteerde voorwerpen die een geschikt electromagnetisch systeem zoekt voor het leviteren van het beweegbare deel volgens D1 vindt in de stand van de techniek ook D3. Uit D3 leert deze vakman dat een voorwerp ('object 20') met behulp van een magneet ('magnet 22') in het voorwerp, een spoel ('coil 16'), Hall-sensoren ('hall effect type sensors') en een regeleenheid